enotecnica PILLAN ITALY

RIEMPITRICI
FILLERS
“BACCO”

La riempitrice Bacco è interamente costruita in acciaio inox AISI 304 e disponibile nelle versioni a due, quattro o sei attacchi. Consente un riempimento veloce e professionale.
Disponibile nelle seguenti versioni:

- “N” senza galleggiante
- “GS” con galleggiante a sfera
- “GE” con galleggiante elettrico
- con pompa “PE” inox a 2800 rpm
- con pompa “Z25” inox a 900 rpm con girante in neoprene.

The filler Bacco is made entirely of stainless steel AISI 304 and is available with 2, 4 or 6 spouts. Makes filling fast and professional.
Available in the following versions:

- “N” without float
- “GS” with ball float
- “GE” with electric float
- with stailess steel pump “PE” at 2800 rpm
- with impeller pump “Z25” at 900 rpm

REMPLISSEUSES BACCO
La remplisseuse Bacco est entièrement fabriquée en acier inox AISI 304, elle est disponible dans les versions à deux, quatre ou six raccords. Elle permet un remplissage rapide et professionnel.
Disponible dans les versions suivantes :

- «N» sans flotteur
- «GS» avec flotteur à bille
- «GE» avec flotteur électrique
- avec pompe «PE» inox à 2800 tours/min
- avec pompe «Z25» inox à 900 tours/min avec rotor en EPDM.

LLENADORAS BACCO
La llenadora Bacco ha sido construida completamente con acero inoxidable AISI 304 y está disponible en las versiones de dos, cuatro o seis acoplamientos.
Permite un llenado rápido y profesional.
Disponible en las siguientes versiones:

- “N” sin flotador
- “GS” con flotador de bola
- “GE” con flotador eléctrico
- con bomba “PE” de acero inoxidable a 2.800 rpm
- con bomba “Z25” de acero inoxidable a 900 rpm con rotor de EPDM.

ABFÜLLMASCHINEN BACCO
Die Abfüllmaschine Bacco besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304 und ist in den Versionen mit zwei, vier oder sechs Anschlüssen erhältlich. Sie ermöglicht eine schnelle und professionelle Abfüllung. In den folgenden Versionen erhältlich:

- “N” ohne Schwimmer
- “GS” mit Kugelschwimmer
- “GE” mit elektrischem Schwimmer
- Mit Pumpe “PE” aus Edelstahl zu 2800 rpm/min
- Mit Pumpe “Z25” aus Edelstahl 900 rpm/min mit Impeller aus EPDM.

ENOTECNICA PILLAN S.r.l.
Via Chiesa R. 4/6, fraz. Rampazzo
36043 Camisano Vicentino (VICENZA) Italy
tel. +39 0444 719004 - Fax +39 0444 719044
info@enotecnicapillan.it - www.enotecnicapillan.it

technical data

Galleggiante a sfera
Ball float (GS)



Galleggiante elettrico
Electric float (GE)



Modello/Model	BACCO 2	BACCO 4	BACCO 6
Capacità Max/Max Capacity	20 Lt	55 Lt	75 Lt
Produzione/Production	200 ÷ 300 Bottiglie/Bottles/h	500 ÷ 600 Bottiglie/Bottles/h	750 ÷ 900 Bottiglie/Bottles/h
Dimensioni/Dimensions	390x400x850 mm	600x500x910 mm	830x500x910 mm
Peso/Weight	Kg 14	Kg 23	Kg 26

RIEMPITRICI
FILLERS
"BACCO VACUUM"

La riempitrice Bacco Vacuum è interamente costruita in acciaio inox AISI 304.
Il riempimento avviene tramite depressione.
Durante il funzionamento la pompa crea depressione facilitando quindi l'introduzione del prodotto all'interno della bottiglia e limitandone al minimo lo sbattimento.
Disponibile a richiesta, con doppio serbatoio.

The filler Bacco Vacuum is made entirely of stainless steel AISI 304. While the pump is operating, it makes a depression making easy the product introduction inside the bottle and bounding the shaking.
Available on request, with double tank.

technical data

Modello/Model	BACCO VACUUM
Produzione/Production	600 ÷ 700 Bottiglie/Bottles/h
Dimensioni/Dimensions	630x520x800 mm
Peso/Weight	Kg 38

REMPLISSEUSES
BACCO VACUUM
La remplisseuse Bacco Vacuum est entièrement fabriquée en acier inox AISI 304.
Le remplissage se fait par dépression. Durant le fonctionnement la pompe crée une dépression en facilitant donc l'introduction du produit à l'intérieur de la bouteille et en en limitant au minimum les secousses.
Disponible sur demande, avec double réservoir.

LLENADORAS
BACCO VACUUM
La llenadora Bacco Vacuum ha sido construida completamente con acero inoxidable AISI 304.
El vaciado ocurre por depresión. Durante el funcionamiento, la bomba crea una depresión facilitando la introducción del producto dentro de la botella y limitando al mínimo las sacudidas.
Bajo pedido, está disponible con doble depósito.

ABFÜLLMASCHINEN
BACCO VACUUM
Die Abfüllmaschine Bacco Vacuum besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304. Die Abfüllung erfolgt durch Unterdruck. Während des Betriebs entwickelt die Pumpe Unterdruck und erleichtert somit das Einfüllen des Produkts in die Flaschen, während das Schütteln auf ein Minimum reduziert wird.
Auf Anfrage mit doppeltem Tank erhältlich.

Le immagini e i dati non sono impegnativi. *The photos and datas used are not binding.*

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO
BOTTLING LINES

COMBINATA RIEMPITRICE - FILTRO

Riempitrice Bacco GE a 4 o 6 attacchi con galleggiante elettrico e filtro a cartoni 20x20 F a 20 o 30 piastre, disponibile con pompa "PE" a 2800rpm o con pompa "Z25" a 900rpm.
Disponibile combinata Bacco 4 GE con filtro per microfiltrazione.

COMBINED FILLER - SHEET FILTER

Filler Bacco GE with 4 or 6 spouts with electric float and sheet filter 20x20 F at 20 or 30 piastre, available with pump "PE" at 2800rpm or with pump "Z25" at 900rpm.
Available combined Bacco 4 GE with housing.

LIGNES DE MISE EN BOUTEILLE COMBINÉE REMPLISSEUSE - FILTRE
Remplisseuse Bacco GE à 4 ou 6 raccords avec flotteur électrique et filtre à cartons 20x20 F à 20 ou 30 plaques, disponible avec pompe « PE » à 2800 tours/min ou avec pompe « Z25 » à 900 tours/min.
Disponible combinée Bacco 4 ge avec filtre à micro-filtration.

LÍNEA DE EMBOTELLADO COMBINADA LLENADORA - FILTRO
Llenadora Bacco GE de 4 o 6 acoplamientos con flotador eléctrico y filtro de cartones 20x20 F de 20 o 30 placas, disponible con bomba "PE" de 2.800 rpm o con bomba "Z25" de 900 rpm.
Disponible combinada Bacco 4 ge con filtro de microfiltración.

ABFÜLLLINIEN KOMBINIERTE ABFÜLLMASCHINE-FILTER
Die Abfüllmaschine Bacco GE zu 4 oder 6 Anschlüssen, mit elektrischem Schwimmer und Kartonfilter 20 x 20 F zu 20 oder 30 Platten, erhältlich mit "PE" Pumpe zu 2800 U/min oder mit "Z25" Pumpe zu 900 U/min.
Kombinierte Bacco 4 ge mit mikrofiltrations-filter verfügbar.

technical data

Modello/Model	BACCO 4 GE - F20	BACCO 6 GE - F30
Produzione/Production	300 ÷ 600 Bottiglie/Bottles/h	600 ÷ 900 Bottiglie/Bottles/h
Dimensioni/Dimensions	600x500x1780 mm	830x620x1700 mm
Peso/Weight	Kg 66	Kg 100

Le immagini e i dati non sono impegnativi. *The photos and datas used are not binding.*

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO/
BOTTLING LINES

COMBINATA A BANCO

Diverse combinazioni di linee di imbottigliamento su banco in acciaio inox, con riempitrici Bacco GE a 4 o 6 attacchi o Bacco Vacuum, tappatori Corker, etichettatrici Ecotik e filtri 20x20 F.

COMBINED WITH WORKBENCH

Different combinations of bottling lines with stainless steel workbench, with filler Bacco GE with 4 or 6 spouts otherwise Bacco Vacuum, Corker, labelling machine Ecotik and filters 20x20 F.

COMBINÉE À BANC

Différentes combinaisons de lignes de mise en bouteille sur banc en acier inox, avec remplisseuses Bacco GE à 4 ou 6 raccords ou Bacco Vacuum, boucheuses Corker, étiqueteuses Ecotik et filtres 20x20 F.

COMBINADA DE BANCO

Diversas combinaciones de líneas de embotellado en banco de acero inoxidable, con llenadoras Bacco GE de 4 o 6 acoplamientos o Bacco Vacuum, taponadores Corker, etiquetadoras Ecotik y filtros 20x20 F.

KOMBINIERTE

Verschiedene Abfülllinien-Kombinationen auf Edelstahltisch, mit Abfüllmaschinen Bacco GE zu 4 oder 6 Anschlüssen oder Bacco Vacuum, Verschließmaschinen Corker, Etikettiermaschinen Ecotik und Filter 20 x 20 F.



COMBINATA BACCO+CORKER
COMBINED BACCO + CORKER

Riempitrice "Bacco GE" a 4 o 6 attacchi con galleggiante elettrico combinata con tappatore Corker-P o Corker-M completo di base in acciaio inox.

Filler Bacco GE with 4 or 6 spouts with electric float combined with Corker-P o Corker-M with stainless steel workbench.

Remplisseuse « Bacco GE » à 4 ou 6 raccords avec flotteur électrique, combinée avec boucheuse Corker-P ou CORKER-M avec base en acier inox.

Llenadora "Bacco GE" de 4 o 6 acoplamientos con flotador eléctrico combinada con taponadora Corker-P o CORKER-M, con base de acero inoxidable.

Abfüllmaschine "Bacco GE" zu 4 oder 6 Anschlüssen mit elektrischem Schwimmer, kombiniert mit Verschließmaschine Corker-P oder CORKER-M, komplett mit Basis aus Edelstahl.



COMBINATA BACCO + CORKER + ECOTIK
COMBINED BACCO + CORKER + ECOTIK

Riempitrice "Bacco GE" a 4 o 6 attacchi con galleggiante elettrico combinata con tappatore Corker-P o Corker-M e con etichettatrice Ecotik, completo di base in acciaio inox.

Filler Bacco GE with 4 or 6 spouts with electric float combined with Corker-P o Corker-M and labelling machine Ecotik, with stainless steel workbench.

Remplisseuse « Bacco GE » à 4 ou 6 raccords avec flotteur électrique, combinée avec boucheuse Corker-P ou CORKER-M et avec étiqueteuse Ecotik, avec base en acier inox.

Llenadora "Bacco GE" de 4 o 6 acoplamientos con flotador eléctrico combinada con taponadora Corker-P o CORKER-M y con etiquetadora Ecotik, con base de acero inoxidable.

Abfüllmaschine "Bacco GE" u 4 oder 6 Anschlüssen mit elektrischem Schwimmer, kombiniert mit Verschließmaschine Corker-P oder CORKER-M und Etikettiermaschine Ecotik, komplett mit Basis aus Edelstahl.

COMBINATA FILTRO + BACCO + CORKER + ECOTIK
COMBINED FILTER + BACCO + CORKER + ECOTIK

Riempitrice "Bacco GE" a 4 o 6 attacchi con galleggiante elettrico combinata con tappatore Corker-P o Corker-M, con etichettatrice Ecotik e con filtro 20x20 F, completo di base in acciaio inox.

Filler Bacco GE with 4 or 6 spouts with electric float combined with Corker-P o Corker-M, labelling machine Ecotik and sheet filter 20x20 F, with stainless steel workbench.

Remplisseuse « Bacco GE » à 4 ou 6 raccords avec flotteur électrique, combinée avec boucheuse Corker-P ou CORKER-M, avec étiqueteuse Ecotik et avec filtre 20x20 F, avec base en acier inox.

Llenadora "Bacco GE" de 4 o 6 acoplamientos con flotador eléctrico combinada con taponadora Corker-P o CORKER-M y con etiquetadora Ecotik y con filtro 20x20 F, con base de acero inoxidable.

Abfüllmaschine "Bacco GE" zu 4 oder 6 Anschlüssen mit elektrischem Schwimmer, kombiniert mit Verschließmaschine Corker-P oder CORKER-M, mit Etikettiermaschine Ecotik und Filter 20 x 20 F, komplett mit Basis aus Edelstahl.

ENOTECNICA PILLAN S.r.l.
Via Chiesa R. 4/6, fraz. Rampazzo
36043 Camisano Vicentino (VICENZA) Italy
tel. +39 0444 719004 - Fax +39 0444 719044
info@enotecnicapillan.it - www.enotecnicapillan.it